

TP-LINK ADSL 2+

Varmatoimiset ja operaattoriyhteensopivat päätelaitteet

TP-LINK
The Reliable Choice

TP-LINK on Kiinan suurin reititinvalmistaja, joka valmistaa myös suomalaisen operaattoriympäristöön soveltuvia ADSL-päätelaitteita. Useista muista valmistajista poiketen TP-LINK suunnittelee ja valmistaa itse tuotteensa. TP-LINK ADSL-päätelaitteet on valmistettu markkinoiden uusimpien teknologioiden parhailla piirisarjoilla sekä komponenteilla.

Seurauksena tästä laitteiden operaattoriyhteensopivuus, suorituskyky, saavutettavat tiedonsiirtonopeudet sekä monipuoliset hallintaominaisuudet ovat markkinoiden terävintä kärkeä. Laadukkaiden komponenttien sekä hyvän tuotannossa tapahtuvan laadukontrollin myötä laitteiden vikaantumisaste on ollut poikkeuksellisen alhainen: <1%. TP-LINK ADSL-päätelaitteet toimitetaan suomalaisten operaattoreiden asetuksilla (Elisa 0,100/ Sonera 0,33), joten käyttöönotto vaihe on mutkaton. Lisähelppoutta asennukseen tuo suomenkieliset asennusohjeet sekä päätelaitteen vakiona toimitettava suomipistokkeellinen jakosuodin. TP-LINK-tuotteiden hintataso, ilmainen tekninen käyttötuki sekä 2v takuu varmistavat asiakastytyväsyyden!

TP-LINK TD-W8901G

TD-W8901G on siltaavalla (läpinäkyvä) konfiguraatiolla varustettu ADSL-päätelaite sisäänrakennetulla 54M WLAN-tukiasemalla sekä 4-porttisella Ethernet-kytkimellä. Laite soveltuu parhaiten IPTV- ja VoIP-ympäristöihin, missä työasemille halutaan julkinen IP-osoite.

- **ADSL2+:** 24M/3.5Mbit/s
- **LAN:** 4x 10/100BaseT
- **WLAN:** 54M 802.11g
- **Siltaava-konfiguraatio**



TP-LINK TD-8610

TD-8610 on siltaavalla (läpinäkyvä) konfiguraatiolla varustettu ADSL-päätelaite yhdellä Ethernet-portilla. Markkinoiden edullisin ADSL-päätelaite soveltuu parhaiten ympäristöihin, missä ADSL-päätelaite perään asennetaan erillinen palomuurilaite.

- **ADSL2+:** 24M/3.5Mbit/s
- **LAN:** 1x 10/100BaseT
- **Siltaava-konfiguraatio**



TP-LINK TD-W8910G

TD-W8910G on reitittävällä (NAT) konfiguraatiolla varustettu ADSL-päätelaite sisäänrakennetulla 54M WLAN-tukiasemalla sekä 4-porttisella Ethernet-kytkimellä. Laitteen asetuksissa on palomuri oletuaroisesti päällä, joten se tarjoaa hyvän perustietoturvan niin koti- kuin yrityskäyttäjälle.

- **ADSL2+:** 24M/3.5Mbit/s
- **LAN:** 4x 10/100BaseT
- **WLAN:** 54M 802.11g
- **Reitittävä NAT-konfiguraatio**



TP-LINK TD-W8920G

TD-W8920G on reitittävällä (NAT) konfiguraatiolla varustettu ADSL-päätelaite sisäänrakennetulla 108M WLAN-tukiasemalla sekä 4-porttisella Ethernet-kytkimellä. Laitteen asetuksissa on palomuri oletuaroisesti päällä, joten se tarjoaa hyvän perustietoturvan niin koti- kuin yrityskäyttäjälle.

- **ADSL2+:** 24M/3.5Mbit/s
- **LAN:** 4x 10/100BaseT
- **WLAN:** 54M 802.11g
- **Reitittävä NAT-konfiguraatio**



TP-LINK TD-8840

TD-8840 on reitittävällä (NAT) konfiguraatiolla varustettu ADSL-päätelaite sisäänrakennetulla 4-porttisella Ethernet-kytkimellä. Laite soveltuu ympäristöihin, missä ei ole tarvetta langattomalle verkolle tai langaton verkko on toteutettu erillisellä WLAN-tukiasemalla.

- **ADSL2+:** 24M/3.5Mbit/s
- **LAN:** 4x 10/100BaseT
- **Reitittävä NAT-konfiguraatio**



TP-LINK TD-8810

TD-8810 on reitittävällä (NAT) konfiguraatiolla varustettu ADSL-päätelaite yhdellä Ethernet-portilla. Laite soveltuu ympäristöihin, missä ei ole tarvetta useammalle tietokoneelle tai laite kytketään yrityksen/kotitalouden erilliseen Ethernet-kytkimeen.

- **ADSL2+:** 24M/3.5Mbit/s
- **LAN:** 1x 10/100BaseT
- **Reitittävä NAT-konfiguraatio**



**MAAHANTUONTI JA
TUKKUMYYNTI:**
Microdata Finland Oy

Äyrikuja 3, 01510 VANTAA | Puh. 09 - 4247 4900 | myynti@microdata.fi | www.microdata.fi | www.tplink.com

MICRODATA

MYyntiryhmä: Matti Joutkoski
Eero Lumme
Jukka Nummela