

















PLANET Industrial Ethernet

Malli	ISW-501T	ISW-801T	ISW-511*	ISW-511S15 *	ISW-621*	ISW-621S15 *	ISW-621TF
Tuotekuva							
10/100Base-TX	5	8	4	4	4	4	4
100Base-FX	-	-	1 / Multi-mode / 2km	1 / Single mode / 15km	2 / Multi-mode / 2km	2 / Single mode / 15km	2x SFP
KytKentäteho	1Gbps	1.6Gbps	1Gbps	1Gbps	1.2Gbps	1.2Gbps	1.2Gbps
MAC taulukko	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k
Puskurimuisti	448k	448k	448k	448k	448k	448k	448k
Auto-negotiation	■	■	■	■	■	■	■
802.3x vuonohjaus	■	■	■	■	■	■	■
Käyttöjännite	12~48VDC, tuki kahdelle virransyötölle, 6-nastainen irroitettava ruuvirima						
Virrankulutus	3.9W	5.1W	5.4W	5.4W	7.9W	7.9W	7.9W
Mitat	32 x 87.8 x 135 mm	32 x 87.8 x 135 mm	32 x 87.8 x 135 mm	32 x 87.8 x 135 mm	32 x 87.8 x 135 mm	32 x 87.8 x 135 mm	32 x 87.8 x 135 mm
Kotelointi	IP30 metalli	IP30 metalli	IP30 metalli	IP30 metalli	IP30 metalli	IP30 metalli	IP30 metalli
Kiinnitys	DIN-kisko, seinäkiinnitettävä						
Käyttölämpötila	-40~75C		-10~60C *				
Kosteustaso	5% ... 95%RH (ei-kondensoitu)						
Hyväksynät	FCC Class A, CE		FCC Class A, CE, UL, cUL				FCC Class A, CE
Kestävyyys	IEC60068-2-32 (vapaa pudotus), IEC60068-2-27 (iskunkestävyys), IEC60068-2-6 (täriinä)						

* Laajalämpötilaversiot (-40~75C) : ISW-511T / ISW-511TS15 / ISW-621T / ISW-621TS15

Malli	IGS-501T	IGS-801T	IGS-620TF	IGS-802T
Tuotekuva				
10/100/100Base-T	5	8	4	8
1000Base-SX/LX	-	-	2	2
KytKentäteho	10Gbps	16Gbps	12Gbps	16Gbps
MAC taulukko	8k	8k	2k	8k
Puskurimuisti	176k	176k	-	128k
Auto-negotiation	■	■	■	■
802.3x vuonohjaus	■	■	■	■
Käyttöjännite	12~48VDC, tuki kahdelle virransyötölle			
Virrankulutus	11.9W	13.2W	12W	15W
Mitat	32 x 87.8 x 135 mm	32 x 87.8 x 135 mm	32 x 87.8 x 135 mm	56 x 87.8 x 135 mm
Kotelointi	IP30 metalli	IP30 metalli	IP30 metalli	IP30 metalli
Kiinnitys	DIN-kisko, seinäkiinnitettävä			
Käyttölämpötila	-40~75C, kosteus: 5% ... 95%RH (ei-kondensoitu)			
Hyväksynät	FCC Class A, CE, UL, cUL		FCC Class A, CE	
Kestävyyys	IEC60068-2-32 (vapaa pudotus), IEC60068-2-27 (iskunkestävyys), IEC60068-2-6 (täriinä)			

PLANET Industrial Ethernet

Malli	IGSW-2840	IGSW-24040T	ISW-1022MT	ISW-1033MT	IGS-801M
Tuotekuva					
10/100Base-TX	24	-	8	7	-
10/100/100Base-T	4	24	2	3	8
100Base-FX	Yhteensopiva	Yhteensopiva	Yhteensopiva	Yhteensopiva	-
1000 Mini-GBIC	4 (Combo)	4 (Combo)	2 (Combo)	3 (Combo)	-
Kytkentäteho	12.8Gbps	48Gbps	5.6Gbps	7.4Gbps	16Gbps
Käyttöjännite	Dual 12~48V DC, 100~240V AC	Dual 36~72V DC, 100~240V AC	Dual 12~48V DC	Dual 12~48V DC	Dual 12~48V DC
Liitin	6-nastainen ruuvirima, AC pistoke		6-nastainen irroitettava ruuvirima		
Virrankulutus	20W	30W	9.5W	10.2W	13.2W
Mitat	440 x 200 x 44.5 mm	440 x 200 x 44.5 mm	72 x 102 x 152 mm	72 x 102 x 152 mm	32 x 87 x 135 mm
Kotelointi	IP30 metalli	IP30 metalli	IP30 alumiini	IP30 alumiini	IP30 metalli
Kiinnitys	19" räkki	19" räkki	DIN-kisko, seinäkiinnitettävä		
Käyttölämpötila	-20~75C	-40~75C	-40~75C	-40~75C	-10~60C
Kosteustaso	5% ... 95%RH (ei-kondensoitu)				
Hyväksynät	FCC Class A,CE		FCC Class A,CE		
Turvallisuus	-	-	UL/cUL	UL/cUL	-
Kestävyys	IEC60068-2-32 (vapaa pudotus), IEC60068-2-27 (iskunkestävyys), IEC60068-2-06 (tärinä)				
VLAN	IEEE 802.1Q VLAN / Port-Based VLAN				
IGMP Snooping	V1/V2/Query	V1/V2/V3/Query	V1/V2/Query	V1/V2/Query	V1/V2/V3/Query
Spanning Tree	802.1w/802.1s	802.1w/802.1s	802.1w	802.1w	802.1w
Varmennus	RSTP / MSTP	RSTP / MSTP	Ring < 20ms	Ring < 20ms	RSTP
QoS	Port-Based / 802.1P / IP DSCP Policy-Based / Voice VLAN		Port-Based / 802.1P / IP TOS		802.1P / 1P DSCP
Turvaominaisuudet	802.1x, Static MAC, MAC Filter, Port Security, IP Security		802.1x, Static MAC, MAC Filter, IP Security		802.1x, Static MAC
Liinenteen ohjaus	In/Out Rate Limit, Storm Control		In/Out Rate Limit, Storm Control		Storm Control
Hallinta	Console / Web / Telnet / SSH / SSL		Console / Web / Telnet		Web
SNMP	v1,v2c,v3, Trap	v1,v2c,v3, Trap	v1,v2c,v3, Trap		v1,v2c, Trap
Hälytys	Power Alarm	Power, Port Alarm	Power, Port Alarm	Power, Port Alarm	Power Alarm
Loki	Remote Syslog	Remote Syslog	Remote Syslog	Remote Syslog	-