

# WLAN-tarvikkeet

## Antennit sekä kaapelit sisä- ja ulkokäyttöön

### 2.4GHz WLAN-sisäantennit

<p>TPLINK-TL-ANT2405C</p> 		<p><b>5dBi ympärisäteilevä</b> WLAN-sisäantenni tukiasemille ja sovitimmille 1m välikaapelilla ja magneettikiinnityksellä. Antennissa taittuva niveljalka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN-taajuusalue: 2.4 - 2.5GHz</li> <li>• Suuntakuvio: Ympärisäteilevä</li> <li>• Liitin: SMA Reverse (Straight Plug)</li> <li>• Kaapeli: GDC101 2.9mm</li> <li>• VSWR: 1.92 (Max)</li> <li>• Käyttölämpötila: -20...+65C</li> </ul>
<p>TPLINK-TL-ANT2406A</p> 		<p><b>6dBi suuntaava</b> WLAN-sisäantenni tukiasemille ja sovitimmille 1m välikaapelilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN-taajuusalue: 2.4 - 2.5GHz</li> <li>• Suuntakuvio: Suuntaava</li> <li>• Liitin: SMA Reverse (Straight Plug)</li> <li>• Kaapeli: GDC101 2.9mm</li> <li>• VSWR: 1.92 (Max)</li> <li>• Käyttölämpötila: -20...+65C</li> </ul>

### 2.4GHz WLAN-ulkoantennit

<p>TPLINK-TL-ANT2409A</p> 	<p><b>9dBi suuntaava</b> WLAN-ulkoantenni (Outdoor) tukiasemille ja sovitimmille 1m välikaapelilla. Pakkauksessa mukana seinä- ja tolppakiinnitystarvikkeet sekä galvaaninen teippi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN-taajuusalue: 2.4 - 2.5GHz</li> <li>• Suuntakuvio: Suuntaava</li> <li>• Liitin: SMA Reverse (Straight Plug)</li> <li>• Kaapeli: GFD-200 (Coax)</li> <li>• VSWR: 1.92 (Max)</li> <li>• Käyttölämpötila: -20...+65C</li> </ul>	<p>TPLINK-TL-ANT2414A</p> 	<p><b>14dBi suuntaava</b> WLAN-ulkoantenni (Outdoor) tukiasemille ja sovitimmille 1m välikaapelilla. Pakkauksessa mukana seinä- ja tolppakiinnitystarvikkeet sekä galvaaninen teippi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN-taajuusalue: 2.4 - 2.5GHz</li> <li>• Suuntakuvio: Suuntaava</li> <li>• Liitin: SMA Reverse (Straight Plug)</li> <li>• Kaapeli: GFD-200 (Coax)</li> <li>• VSWR: 1.92 (Max)</li> <li>• Käyttölämpötila: -20...+65C</li> </ul>
<p>PLANET-ANT-OM8</p> 	<p><b>8dBi ympärisäteilevä</b> WLAN-ulkoantenni (Outdoor) tukiasemille ja sovitimmille N-liittimellä. Pakkauksessa mukana seinä- ja tolppakiinnitystarvikkeet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN-taajuusalue: 2.4 - 2.5GHz</li> <li>• Suuntakuvio: Ympärisäteilevä (H:360/V:60)</li> <li>• Liitin: N Female</li> <li>• VSWR: 2.0 (Max)</li> <li>• Käyttölämpötila: -40...+70C</li> <li>• Mitat: 415 x 35 x 35mm</li> <li>• Paino: 390g</li> </ul>	<p>PLANET-ANT-FP18</p> 	<p><b>18dBi suuntaava</b> WLAN-ulkoantenni (Outdoor) tukiasemille ja sovitimmille N-liittimellä. Pakkauksessa mukana seinäkiinnitystarvikkeet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN-taajuusalue: 2.4 - 2.5GHz</li> <li>• Suuntakuvio: Suuntaava (H:45/V:75)</li> <li>• Liitin: N Female</li> <li>• VSWR: 1.5 (Max)</li> <li>• Käyttölämpötila: -40...+70C</li> <li>• Mitat: 263 x 263 x 30mm</li> <li>• Paino: 1.12kg</li> </ul>

### 2.4GHz WLAN-jatkokaapelit tukiaseman ja antennin väliin

<p>WLAN-CAB-SMAR-3M</p>	<p>WLAN-CAB-SMAR-5M</p>	<p>WLAN-CAB-SMAR-8M</p>	
<p>SMA-Reverse Male / Female, 3m low-loss</p> 	<p>SMA-Reverse Male / Female, 5m low-loss</p> 	<p>SMA-Reverse Male / Female, 8m low-loss</p> 	
<p>PLANET-WL-SMA-0.6</p>	<p>PLANET-WL-SMA-6</p>	<p><b>Meiltä myös konsultaatiota WLAN-verkkojen suunnitteluun!</b></p> 	
<p>SMA-Reverse / N-male, 60cm low-loss</p> 	<p>SMA-Reverse / N-male, 6m low-loss</p> 		